



SIA Aizputes Betons
JURIDISKĀ ADRESE: Aizputes novads,
Aizputes pagasts, "Betona ražotne"
REĢISTRĀCCIJAS NR.: 40003445171
PVN REĢ. NR.: LV40003445171

Norēķinu rekvizīti:
BANKA: Luminor AS,
SWIFT: RIKOLV2X,
KONTS:
LV31RIK00002930178457

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 2PL

1. Izstrādājuma tips: **Betona seguma plātnes**
2. Paredzētais izmantojums: **Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un veloseliņiem, transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām . Paredzētas vieglā transporta līdzekļa slodzēm līdz 3,5 tonnam.**
3. Ražotājs: **SIA „Aizputes betons”, Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts, LV-3456, Latvija. E-pasta adrese: aizputesbetons@inbox.lv. Tālrunis: 26683363.**
4. Pilnvarotais pārstāvis: - nepiemēro
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **Sistēma 4**
6. Saskaņotais standarts: **EN 1339:2003/AC:2007 „Betona seguma plātnes – prasības un testešanas metodes”**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būvnieciskie raksturlielumi:	Eksploatācijas īpašības:	Saskaņota tehniskā specifikācija:
Ūdens absorbcija Wa, %	2B klase	EN 1339:2003
Salumkusumizturība	3D klase	
Ieices stiprība	2T klase	
Ugunsizturība	A.1.klase	
Azbesta emisija	Nesatur	
Sagraušanas slodze	≥250 N/mm2	
Abrazīvās dilumizturības klase	3H klase	

Produktu izmēru novirzes, ja izmērs < 600mm : 2P(garums +/- 2mm, platums +/- 2mm, biezums +/- 3mm)

Produktu izmēru novirzes, ja izmērs > 600mm : 2P(garums +/- 3mm, platums +/-3 mm, biezums +/- 3mm)

Produktu izmēru novirzes, ja izmērs > 900 mm: 2p(garums+/- 4mm, platums +/- 4mm, biezums +/- 4mm)

Produkta diagonāļu starpība, ja produkts ir < 850mm: 3L (+/- 2mm)

Produkta diagonāļu starpība, ja produkts ir > 850mm : 3L (+/- 4mm)

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija: **izstrādājuma eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 0000879**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Tehniskā Informācija:

Betona plātņu uzstādīšana prasa noteiktas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona izstrādājumi visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētos produkta ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantoti pareizajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un segumu ieklāšanas darbus uzticēt sertificētam uzņēmējam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašības pasliktināšanos var izraisīt:

1. Nepareiza seguma faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru novērtēšana.
2. Nepareiza seguma uzstādīšana
3. Nepareiza seguma ekspluatācija

Minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja Pielikumā Nr.1, minētās prasības ir neatņemama Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtne/ parādīšanas uz produkta virsmas ir kalcija karbonāta (kaļķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kaļķu izdalīšanās.

Betona produktu ieklāšanas laikā starp tiem jāizveido šuves. Ieklājot produktus bez šuvēm, produktu malas slodzes ietekmē sāk atplīst. Šuves mērķis ir nodot slodzi, kas iedarbojas uz produktu, blakus esošam produktam, šuves platums jāizvēlas atbilstoši produkta tipam un biezumam. Nepilnīga šuvju piepildīšana nenodrošina betona seguma stabilitāti, tāpēc iespējama produkta malu atplīšana. Betona produktu augstuma starpības nedrīkst izlīdzināt pa tiešo ar spēku, vibrējot betona produktus ar vibroplati, jo rezultātā var rasties produkta daļas atplīšana

Bieži vien ziemas laikā uz betona seguma virsmas veidojas ledus. Betona seguma slīdamības samazināšanai jāizmanto smiltis. Gadījumos, kad ir jānotīra sakrājijs ledus slānis, ņemot vērā informāciju, kas atrodas šajā punktā tālāk tekstā, drīkst izmantot tikai tehnisko ledu kausējošo sāli, ņemoties visu risku, izvērtējot iespējamās betona virsmas bojājumus. Brīdinām, ka ledu kausējošā sāls izmantošana izraisa betona koroziju (korozija – betona struktūras noārdīšanās process, kas samazina produkta deklarētos produkta rādītājus, līdz ar to arī produkta ilgmūžību) un produkta krāsas izmaiņas.

Uz izstrādājumu virsmas esošas iedobes (gaisa burbuļi) , kura izveidojas izstrādājumu ražošanas laikā, kad vidēji uz 1 kvadrātmētru problemātiska betona izstrādājuma virsmas ir ne vairāk par 15 gab. Ne lielāku par 5 mm diametra un ne dziļāku par 2 mm iedobīšu. Iedobīšu skaits uz izstrādājumu virsmas netiek ierobežots, ja iedobītes diametrs un dziļums nepārsniedz 2 mm

Produkta iekraušana, uzkrāšana un glabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts. Ražotājs sniedz garantijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Betona izstrādājuma garantijas nosacījumi ir Pielikums Nr.2, kas ir Ekspluatācijas īpašību deklarācijas neatņemama sastāvdaļa. Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarācijām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta/ netiek piemērota.

Parakstīts ražotāja vārdā: Anastasiia Shevchenko, Valdes loceklis
Aizputē, 2021.gada 1. jūnijs

Paraksts:

